

## 和歌山県動物愛護センター管理棟改修工事 仕様書

- 1 年度・案件番号 令和7年度 第 号
- 2 工事名 和歌山県動物愛護センター管理棟改修工事
- 3 工事箇所 和歌山県動物愛護センター（海草郡紀美野町国木原 372 番地）
- 4 工事期限 令和7年10月3日まで
- 5 工事内容及び内訳表  
別添1のとおり
- 6 担当職員の通知  
本工事における担当職員は、業務課長 橋本とする。
- 7 届出手続等  
施工上必要な届出、手続き等は受注者において速やかに行い、その費用はすべて受注者の負担とする。
- 8 発生材の処理  
本工事において建設廃材等の廃棄物が発生する場合、関係法令に照らし適法に処理すること。また、処分の際して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づくマニフェスト（産業廃棄物管理票）の写し（A票及びD票、又はA票及びE票）を担当職員に提出すること。
- 9 工事の記録  
本工事が完了したときは、工事完了届とともに、下記の写真を提出すること。

区分	分類規格	撮影枚数	部数
着工前	カラー・サービス版	担当職員の指示による	1
工事中	同上	同上	1
完成時	同上	同上	1

- 10 完成検査  
発注者は、工事完了届の提出があったときは、速やかに完成検査を行うものとする。
- 11 その他  
本仕様書に記載のない事項については、担当職員と協議のうえ決定する。

(別添1)

工事内容

和歌山県動物愛護センター管理棟の一部について、間仕切り、ドッグゲート、エアコンを設置する等の改修を行うこと。概略図面を参照のこと。内訳表は下記のとおり。

工種・名称、仕様、規格等	寸法等	数量・単位
<b>【①間仕切り・ドッグゲート工事】</b>		
アルミ片開きフラッシュドア（窓付き）	W900×H2000	1 箇所
ドア用杵摺 SUS 製		
アルミ額縁 25×25	L=9980	
ドアクローザー		
レバーハンドル錠		一式
透明ガラス 6.8mm	W500×H600	1 枚
壁 軽鉄間仕切り LGS 下地 65 型		
両面 PB12.5 張り		
グラスウール充填 t50		一式
PB 壁 EP 塗装		一式
ソフト巾木貼り		一式
既存建具撤去		一式
ドッグゲート		10 箇所
ドッグゲート 取り付け		10 箇所
<b>【②電気設備工事】</b>		
※斜め天井につき埋め込み型を天井下に取り付け		
※配管も同様に天井下に施工		
天井埋込型エアコン 3 馬力 2 方吹 リモコン共	PLZERMP80L4（三菱） 同等品可	1 組
天井埋込型エアコン 4 馬力 2 方吹 リモコン共	PLZERMP112L4（三菱） 同等品可	1 組
配管・配線 30m		一式
リモコン取付		2 箇所
※照明器具 LED（ランプ型・防雨防湿型）に取替		

LED ベースライト 1200lm 昼白色 SUS 製	NNFW21021JLE9 同等品可	6 台
LED ベースライト 2500lm 昼白色 SUS 製	NNFW41021LE9 同等品可	3 台
LED ベースライト 2500lm 昼白色	NNFW41001LE9 同等品可	5 台
LED ベースライト 2500lm 昼白色 非常灯兼用型	NNFG41002LE9 同等品可	3 台
雑材消耗品		一式
移設・器具取替工事		一式
各種撤去工事		一式
①②共通事項		
発生廃材の運搬・処分を含む		
養生・片づけ清掃を含む		